BIADESIVO INTERNI

NASTRO BIADESIVO IN SCHIUMA EXTRA FORTE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro biadesivo extra forte per il montaggio e il fissaggio permanente di oggetti in ambienti interni. L'alternativa semplice a viti e chiodi. Offre una tenuta permanente e sicura su quasi tutte le superfici lisce, come ad esempio metallo, piastrelle, plastica, vetro e legno verniciato. Ideale per il fissaggio di specchi, portaoggetti, insegne, ganci, scaffali, canaline passacavi, oggetti e profili decorativi e molto altro. Massima capacità di carico dopo 60 minuti. Resistente all'umidità.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per montare e fissare in modo semplice, rapido e pulito oggetti quali specchi, portasapone, ganci di sospensione, targhette identificative, portaoggetti in plastica e altro su superfici lisce e regolari, in ambienti interni. Perfetto per metallo, piastrelle, plastica, vetro, legno verniciato, ecc. Ideale per l'uso in bagno ed in cucina. Non indicato per applicazioni all'esterno e su superfici irregolari.

PROPRIETÀ

· nastro biadesivo in schiuma
· extra forte
· per superfici lisce
· per ambienti interni
· resistente all'umidità
· resistente alle temperature
· pulito, facile, rapido

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: La temperatura minima di lavoro è di 10 °C.
Requisiti delle superfici: Le superfici su cui applicare il nastro devono essere stabili, pulite, asciutte e prive di grasso e polvere.
Trattamento preliminare delle superfici: Per risultati migliori, prima pulire le superfici da incollare (ad esempio con alcol o acquaragia).

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo:
Applicare il prodotto sull'oggetto da montare senza creare sacche d'aria. Rimuovere la pellicola protettiva senza toccare la parte adesiva. Fissare l'oggetto nel punto desiderato e premere con forza. L'oggetto raggiunge la piena capacità di carico dopo circa 60 minuti.
Macchie/Residui: Rimuovere i residui di nastro con acquaragia.
Punti di attenzione: Non toccare la parte adesiva per non ridurre la forza adesiva del nastro.

TEMPI DI ESSICCAZIONE*

Forza finale dell'incollaggio dopo: ca. 60 minuti

*** Il tempo di essiccazione può variare per il tipo di superficie, per la quantità di prodotto utilizzata, per la temperatura dell'aria o per l'umidità.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza all'umidità: Buona
Resistenza alle temperature: Da -10 °C a +75 °C

SPECIFICHE TECNICHE

Aspetto: bianco
Specifiche speciali: Liner: carta siliconica beige
Adesivo: gomma sintetica
Supporto: schiuma di polietilene
Spessore senza liner [µm]: 900
Resistenza a 90° su acciaio (N/25 mm): 40

CONDIZIONI DI TEST / ESECUZIONE

La forza adesiva dipende dalla qualità della superficie nonché dal tipo di materiale e dallo spessore dell'oggetto: la massima forza di adesione è determinata considerando l'incollaggio di oggetti metallici piatti (spessore < 10 mm) su superfici metalliche lisce e pulite.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Riporre in un luogo asciutto, fresco ed al riparo dal gelo.

FORMATI

Nastro: 1,5 m x 19 mm in blister

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.