Scheda tecnica Motozappa Princess MR

Motore	Kohler Lombardini 3000 Series OHV Avviamento manuale ad autoavvolgente Alimentazione benzina Cilindrata 196 cc, 1 Cilindro Potenza 5.5 HP (4.1 kW) Raffreddato ad aria Filtro aria a secco con cartucce intercambiabili
Motore	Robin Subaru EX17 OHC Avviamento manuale ad autoavvolgente Alimentazione benzina Cilindrata 169 cc, 1 Cilindro Potenza 5 HP (3.7 kW) Raffreddato ad aria Filtro aria a secco con cartucce intercambiabili
Motore	Honda GX160 OHV Avviamento manuale ad autoavvolgente Alimentazione benzina Cilindrata 163 cc, 1 Cilindro Potenza 4.8 HP (3.6 kW) Raffreddato ad aria Filtro aria a bagno d'olio
Capacità serbatoio carburante	3,1 L mot. GX160 OHC - 3,6 L mot. EX 17 - 3,6 L mot. 3000
Cambio	Marcia avanti + Retromarcia
Frizione	Con comando a leva sulla stegola, agente sul tendicinghia
Trasmissione finale	A pignone e catena
Fresa standard	A 6 stelle più piattelli, larghezza di lavoro 83 cm
Diametro zappe	32 cm
Larghezza di lavoro con dischi laterali	Registrabile a 83 e 59 cm
Larghezza di lavoro senza dischi laterali	Registrabile a 30, 52 e 77 cm
Profondità di lavoro	32 cm
Giri fresa MAX	Marcia avanti 160 rpm - Retromarcia 40 rpm

Carter Fresa	In lamiera stampata a gusci avvitati
Stegola	Regolabile in altezza e lateralmente
Dotazione di serie	Ruota di trasferimento anteriore. Due speroni, uno per terreni duri e uno per terreni morbidi o sabbiosi.
Dispositivi di sicurezza	Abbandonando la stegola, la macchina si arresta. Parafanghi e stegole a norma. Protezione marmitta
Peso	61 kg con mot. GX160 OHC - 63 kg con mot. EX 17 - 64 kg con mot. 3000