Husqvarna

HUSQVARNA 555FRM

Husqvarna 555FRM è un decespugliatore molto potente sviluppato per il mulching in condizioni estreme. Il motore X-Torq® eroga potenza pura, rapida accelerazione ed eccellente economia nel consumo di carburante. Fornito con disco shredder che semplifica efficacemente il mulching e con gruppo cinghie Balance XT.

Motore X-Torq®
Il design del motore X-Torq® riduce le emissioni nocive dei gas di scarico fino al 75% ed incrementa l'efficienza del carburante fino al 20%.

Balance XT
Gruppo cinghie ergonomiche con ampio supporto alla schiena, spallacci e cintura in vita che distribuiscono il carico su un'ampia area di appoggio. Piastra posteriore regolabile per una indossabilità perfetta.

Primer
Primer progettato per facili avviamenti.

Centro di gravità ottimizzato
Bilanciamento migliorato grazie al posizionamento del serbatoio carburante davanti al motore.

Smart Start®
Il motore e l'avviamento sono stati progettati per far partire rapidamente la macchina con il minimo sforzo. La resistenza alla fune di avviamento è ridotta del 40%.

Interruttore di stop a ritorno automatico
Quando la macchina viene spenta, il pulsante di stop torna automaticamente alla posizione di accensione per avviamenti senza problemi.

Caratteristiche aggiuntive

Design ergonomico
La barra angolata e le impugnature confort forniscono una presa eccellente e un'ottima posizione di lavoro.

Facile sostituzione del gruppo di taglio
Il blocco magnetico del perno di bloccaggio facilita la sostituzione del gruppo di taglio.

Serbatoio trasparente del carburante
Serbatoio trasparente del carburante per un facile controllo del livello.

Barra impugnature regolabile
Barra impugnature regolabile e dal design ergonomico per il miglior comfort.

Impugnatura confort
Impugnature con presa morbida per un ottimo confort.

LowVib®
Efficaci elementi antivibranti assorbono le vibrazioni, preservando braccia e mani dell'utente.

Testina ingranaggi per erba
Testina ingranaggi progettata ad elevata coppia e dotazione di taglio parallela al terreno per le migliori performance di taglio

Dati tecnici

Specifiche motore	
Cilindrata	53,3 cm^3
Alesaggio	45 mm
Corsa del cilindro	33,5 mm
Potenza	2,8 kW
Velocità alla massima potenza	9000 giri/min
Volume serbatoio carburante	1,1 l
Consumo carburante	480 g/kWh
Consumo carburante	1,34 kg/h
Apertura aria del modulo iniezione	0,3 mm
Regime minimo	2800 giri/min
Candela accensione	NGK BPMR7A
Spazio tra gli elettrodi	0,5 mm
Velocità di innesto frizione	4100 giri/min (±120 giri/min)
Tipo lubrificante	Husqvarna 2 tempi o equivalente a 50:1
Massimo numero di giri in uscita, albero	10500 giri/min
Filetto in uscita dell'albero	M12x1,75V
Lubrificanti	
Tipo lubrificante (coppia conica)	Grasso biodegradabile
Dati vibrazioni e rumorosità	
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura sx / dx	2/1,5 m/s^2
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	103 dB(A)
Livello di potenza acustica, garantito (LWA)	121 dB(A)
Dati trasmissione	
Rapporto coppia conica	1:1,47
Angolazione ingranaggio guida	35 °
Dotazione	
Gruppo cinghie OEM	Balance XT
Dimensioni esterne	
Peso (gruppo di taglio escl.)	9,2 kg
Lunghezza tubo	1483 mm
Diametro tubo	35 mm
Dati logistica	
Dimensione confezione, LunghxLarghxAlt1xAlt2	1834x324x310x114 mm

Dotazione Standard

578 44 53-01 - Lama Shredder 250R/343R

Accessori