GSB 90-2 E Professional

- Affidabilità grazie alla frizione di sicurezza antirotazione: se la punta si blocca o si impiglia, il trascinamento dell'alberino viene interrotto
- Ingranaggi meccanici a 2 velocità, commutabili nella fase di rallentamento e a fermo
- Impugnatura supplementare orientabile a 360° per ogni situazione applicativa
- Ø collare 43 mm (norma europea), utilizzabile anche con supporto a colonna

Dati tecnici

Potenza	1.150 W
Numero di giri a vuoto	0 – 920 / 2.800 giri/min
Potenza erogata	670 W
Peso	4,0 kg
Coppia di serraggio (avvitatura in materiale elastico)	30,0 / 30,0 Nm
Coppia nominale	9,1 / 3,0 Nm
Filettatura raccordo alberino	5/8" – 16 UN
Campo di serraggio	3 – 16 mm
Numero di colpi a numero di giri a vuoto	0 – 19.000 / 56.000 giri/min

Foratura

Ø foro calcestruzzo	90 / 68 mm
Ø foro legno	50 / 30 mm
Ø foro acciaio	16 / 10 mm
Ø foro pietra	35 / 16 mm
Ø foro muratura	102 / 68 mm

Funzioni

- Più velocità
- Regolazione continua del numero di giri
- Electronic
- Frizione di sicurezza contro il sovraccarico

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Valori rilevati conformemente alla norma EN 60745.
Valori complessivi sulle vibrazioni (somma vettoriale di tre direzioni)

Foratura nel metallo

Valore di emissione oscillazioni ah 2,5 m/s²

Incertezza della misura K 1,5 m/s²

Foratura con percussione nel calcestruzzo

Valore di emissione oscillazioni ah 14,0 m/s²

Incertezza della misura K 3,5 m/s²

La rumorosità di grado A dell'elettroutensile comprende tipicamente: pressione acustica 96 dB(A); potenza sonora 107 dB(A). Incertezza K= 3 dB.