Concept Rock & Roll

SCHEDA TECNICA Art. Greenland UK S3 SRC

Cod. RR 10364

METAL FREE

CALZATA 11 **CALZATURA TIPO "B"**

TAGLIE 35-48 **PESO TG.42 : 700 grammi**

COMPONENTI	DESCRIZIONE
TOMAIO CON COPRIPUNTALE IN POLIURETANO	**Pelle Pull up ingrassato SP.2 -2,2 mm.**
FODERA ANTERIORE	**Feltro imputrescibile sp.1-1.2 mm**
FODERA POSTERIORE	**Omega a tunnel d'aria traspirante**
BORDO	**Sintetico Spicl + imbottito MTP 10 mm.**
SOFFIETTO	**Spice+Imola nero+ imbottito MTP 10 mm.**
ALLACCIATURA	**Passalacci in sintetico**
SOTTOPIEDE E SOLETTA ANTIFORO:	**Save & Flex Plus Matrix Non metallica**
PUNTALE	**AIR-TOE Composito "**
SOTTOPUNTALE	**in gomma antipiega**
COPRISOTTOPIEDE	**Ergo dry antisudore,antimicotico**
SUOLA INTERMEDIA	**Poliuretano Espanso antistatico den.045**
SUOLA USURA	**Poliuretano Compatto antistatico, antiolio,antiscivolo dens.1,12**

Cromo VI: **non rilevabile**, inferiore al limite di rilevabilità del metodo (3 mg/Kg)
Rilascio di Nichel inferiore a 0,5 µg/cm² Metodo : UNI EN 1811(00)
Metodo di prova di riferimento per il rilascio di Nichel da articoli che vengono in contatto diretto e prolungato con la pelle.
Azocoloranti : Nelle condizioni descritte nei test effettuati, non sono stati rilevati in questo componente , azocoloranti vietati dalla direttiva 2002/61/CE del 19 Luglio 2002 relativa alle restrizioni in materia di immissioni sul mercato e d uso di talune sostanze e preparati pericolosi(coloranti azoici)
Metodo : CEN ISO/TS 17234:2003 – Cuoio. analisi chimiche – determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti. Analisi cromotografica ad alta prestazione HPLC
Analisi in gas cromatografia con rivelatore di massa
Soletta antiforo non metallica: Multi Protection Zero 0+ (Perforazione Zero)

REV 26/03/2015

SPECIFICHE TECNICHE	NORMA EN ISO	VALORE
PUNTALE "AIR-TOE COMPOSITO"	**20345:2011**	***OTTENUTO***
Resistenza all'urto mm	≥ 14	16
Resistenza alla compressione mm	≥ 14	18
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE NON METALLICA		
Resistenza alla perforazione N	≥ 1100	1300
Resistenza elettrica della calzatura		
- in ambiente umido MΩ	≥ 0,1	10
- in ambiente secco MΩ	≤ 1000	500
(da 100KΩ=0,1 MΩ=1x10^5 a 1000000KΩ=1000MΩ=1x10^9)		
TOMAIO		
Impermeabilità dinamica del tomaio:	≥ 60	60
Assorbimento Acqua dopo 60 '	≤ 30 %	12%
Acqua trasmessa dopo 60'	≤ 0,2 gr	0,1
Permeabilità al vapor d'acqua mg/cmq h	≥ 0,8	3,1
Coefficiente di permeabilità mg/cmq h	≥ 15	33
Permeabilità al vapor d'acqua mg/cmq h fodera	≥ 2	4,4
Coefficiente di permeabilità mg/cmq (fodera)	≥ 20	43
Resistenza all'abrasione cicli(fodera secco)	25600 cicli	No Foro
Resistenza all'abrasione cicli(fodera a umido)	12800 cicli	No Foro
Resistenza all'abrasione cicli(sottopiede)	≥ 400	No Foro
SUOLA USURA		
Resistenza all'abrasione (perdita di volume)mm³	≤ 150	70
Resistenza alle flessioni mm	≤ 4	3
Resistenza al distacco suola/intersuola N/mm	≥ 4	5
Resistenza agli idrocarburi(variaz.% Volume)	≤ 12	1,5
Assorbimento di energia del tacco J	≥ 20	30,5
Coef.di aderenza: EN-IS0 20345:2004/A1: 2007 con metodo EN ISO 13287: 2007 SRA+SRB=SRC	≥ 0,18	0,18