RETE TRIPLA

Rete metallica a triplice torsione

descrizione del prodotto

Rete metallica a triplice torsione, con maglie a forma esagonale e fili di tensione longitudinali. I fili della rete sono in acciaio zincato a caldo.
L'impiego è rivolto ai settori dell'industria, dell'edilizia, dell'agricoltura e della zootecnia.

caratteristiche del prodotto (*)

maglia mm	ϕ zincato JDP	ϕ zincato mm	H cm	rotolo kg ca.	kg/m^2 ca.	rot./pal n°	palette kg ca.
13,0	2	0,70	80	21,5	0,54	28	612
13,0	2	0,70	100	27	0,54	28	766
25,0	3	0,80	50	9	0,35	28	262
25,0	3	0,80	60	10,5	0,35	28	304
25,0	3	0,80	80	15	0,35	28	430
25,0	3	0,80	100	18,5	0,35	28	528
25,0	3	0,80	120	22	0,35	28	626
25,0	3	0,80	150	27,8	0,35	22	622
25,0	3	0,80	200	37	0,35	22	824
51,0	6	1,10	50	7,5	0,30	28	220
51,0	6	1,10	60	9	0,30	28	262
51,0	6	1,10	80	12	0,30	28	346
51,0	6	1,10	100	15	0,30	28	430
51,0	6	1,10	120	18	0,30	28	514
51,0	6	1,10	150	22,5	0,30	22	505
51,0	6	1,10	200	30	0,30	22	670

(*) a richiesta è possibile produrre reti con maglie e fili diversi dallo standard.

proprietà generali

PROPRIETA'	VALORE	UNITA' DI MISURA	RIF. NORME
Tipo di zincatura	a caldo	-	UNI – EN 10244-2
Grado di purezza dello zinco (SHG)	~ 99,995%	-	UNI – EN 1179
Aderenza dello zinco	1 (ottima)	-	UNI – EN 10244-2

trasporto e stoccaggio

La rete **TRIPLA** è prodotta in rotoli da 50 m.

Direzione Commerciale
Via Repubblica, 58
43100 PARMA
tel. +39-0521-221411
fax +39-0521-221414
Url htpp://www.cavatorta.it
e-mail offices@cavatorta.it

I dati contenuti nella presente documentazione hanno lo scopo di contribuire a una descrizione generale del prodotto. È' pertanto compito dell'utilizzatore assicurarsi che il prodotto e la relativa installazione siano adeguati alla specifica applicazione.
Il produttore si riserva, in qualsiasi momento e senza preavviso, la facoltà di apportare eventuali modifiche alle caratteristiche del prodotto.