QUARTZ UP III

ELMETTO DA CANTIERE CHIUSURA ROTOR
Rif. QUARTZUP3

Caratteristiche prodotto

Elmetto da cantiere polipropilene (PP) alta resistenza trattato anti-UV. Calotta poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Sistema di serraggio Rotor : giro-testa da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort. Isolamento elettrico fino a 1000VAC o 1500VCC.

Polipropilene (PP).
Bardature : Cuffia poliammide. Frontalino: Schiuma di poliestere. Sistema di bloccaggio: HDPE. Fascia : LDPE.

COLORE
Bianco, Blu, Giallo, Arancio, Rosso, Verde

TAGLIA
Regolabile

Utilizzi prodotto - Rischi

Elettrico

Urti

I PLUS del prodotto – Benefici utente

	Sistema di bloccaggio ergonomico One-D Rotor	Regolazione con una mano sola con o senza guanti
	2 posizioni possibili del girotesta alto/basso	Si adatta a tutte le corporature

Certificazioni - Norme

REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Elmetto di protezione per le industrie
MM: Proiezioni del metallo in fusione
-30°C +50°C: Uso: bassissime temperature - -30°C / +50°C
440VAC: Isolamento elettrico

EN50365:2002 Elmetti isolanti da utilizzare su impianti a bassa tensione
CLASSE 0: Elmetti elettricamente isolanti - Classe 0

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
QUARUP3BC	3295249174095	Bianco	Regolabile	40	-
QUARUP3BL	3295249174101	Blu	Regolabile	40	-
QUARUP3JA	3295249174118	Giallo	Regolabile	40	-
QUARUP3OR	3295249174132	Arancio	Regolabile	40	-
QUARUP3RO	3295249174125	Rosso	Regolabile	40	-
QUARUP3VE	3295249174149	Verde	Regolabile	40	-