Dati tecnici

Potenza erogata	130 W
Numero di giri a vuoto	15.000 – 20.000 giri/min
Angolo di oscillazione	2,8 °
Peso	1,1 kg
Numero di giri a vuoto, da	15.000 giri/min
Velocità a vuoto, fino a	20.000 giri/min

Mostra di meno

	Valore di emissione oscillazioni ah	Incertezza della misura K
Levigare	10,0 m/s^2	1,5 m/s^2
Taglio con lama per tagli dal pieno	16,0 m/s^2	2,0 m/s^2
Taglio con lama a segmenti	14,0 m/s^2	3,0 m/s^2
Raschiare	12,0 m/s^2	1,5 m/s^2

La rumorosità di grado A dell'elettroutensile comprende tipicamente: pressione acustica 84 dB(A); potenza sonora 95 dB(A). Incertezza K= 3 dB. Valori di misura rilevati conformemente a EN 60745 Valori complessivi di oscillazione (somma vettoriale delle tre direzioni).

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni (con impugnatura)

	Valore di emissione oscillazioni ah	Incertezza della misura K
Levigare	9,0 m/s^2	1,5
Taglio con lama per tagli dal pieno	17,0 m/s^2	2,0
Taglio con lama a segmenti	18,5 m/s^2	3,0
Raschiare	16,0 m/s^2	1,5

La rumorosità di grado A dell'elettroutensile comprende tipicamente: pressione acusticadB(A); potenza sonoradB(A). Incertezza K=dB. Valori di misura rilevati conformemente a EN 60745 Valori complessivi di oscillazione (somma vettoriale delle tre direzioni).

Dettagli di fornitura: PMF 220 CE

	Codice d’ordinazione

Lama BIM con denti riportati Wood and Metal, 85 mm,	2 609 256 943

Piastra di levigatura a delta 93 mm, AVZ 93 G	2 609 256 956
Set di fogli abrasivi a delta	2 609 256 A54
Lama HCS per tagli dal pieno per legno, 32 x 40 mm, AIZ 32 EPC	2 609 256 947
Valigetta in plastica	
Chiave a brugola	
Limitatore di profondità a 4 livelli, per lame a segmenti	2 609 256 C61
Codice d’ordinazione	0603102000
Codice EAN	3165140828482

Accessori originali per PMF 220 CE