IDROPULITRICI | ACQUA FREDDA

Serie K 2000

TELAIO MONOBLOCCO ROTO-MOLD
alloggio in ppe per la pompa, praticamente indistruttibile

CONFORTEVOLE AVVOLGITUBO (TST)
ergonomico alloggio per il tubo alta pressione, con manovella ripieghevole

SISTEMA ALLOGGIAMENTO ACCESSORI
pratici supporti per pistola ad alta pressione e lance per la pulizia

GRANDE MANOMETRO IN ACCIAIO INOX
facile lettura della pressione di lavoro

CARRELLO DI TRASPORTO PER TUTTI I TERRENI
carrello robusto per un facile trasporto e grande stabilità

604020 K 2160 TST

► **ACCESSORI** | da pagina 22 in poi

DOTAZIONE

- Sistema di cambio ad innesto rapido D12
- Sistema Totalstop
- Regolazione della pressione
- Aspirazione di detergenti
- Aspirazione diretta: Altezza di aspirazione 2.5 m

42251

VARIANTE - NON-MARKING

Kit di conversione NOM Versione senza avvolgitore	Art. n°	**42250**
Kit di conversione NOM Versione con avvolgitore	Art. n°	**42251**
K 2160 TST NOM franco fabbrica	Art. n°	**604030**

Ulteriori informazioni su NON-marking a pagina 74

MODELLO		K 2160 TS K 2160 TST	K 2195 TS K 2195 TST	K 2175 TS K 2175 TST
Art. n° TS senza avvolgitubo		**604010**	**604050**	**604110**
Art. n° TST incl. avvolgitubo		**604020**	**604060**	**604120**
DATI TECNICI				
Pressione d'esercizio	bar | MPa	30-140 | 3-14	30-180 | 3-18	30-160 | 3-16
Portata d'acqua	l/min | l/h	11 | 660	8 | 480	12 | 720
Sovrappressione ammissibile	bar | MPa	160 | 16	195 | 19.5	175 | 17.5
Giri Motore	g/min	1400	1400	1400
Allacciamento	V | ~ | Hz | A	230 | 1 | 50 | 14	230 | 1 | 50 | 14	400 | 3 | 50 | 6.7
Potenza nominale | Potenza erogata	kW	3.2 | 2.4	3.2 | 2.4	3.3 | 2.6
Cavo di allacciamento alla rete	m	5	5	5
Dimensioni (l x l x a)	mm	375 | 360 | 900	375 | 360 | 900	375 | 360 | 900
Peso senza | con avvolgitubo	kg	39 | 40	39 | 40	39 | 40
ACCESSORI IN DOTAZIONE				
Tubo flessibile ad alta pressione **TS** senza avvolgitubo	m | Art. n°	10 (DN 6) | 43416	10 (DN 6) | 43416	10 (DN 6) | 43416
Tubo flessibile ad alta pressione **TST** incl. avvolgitubo	m | Art. n°	15 (DN 6) | 48015	15 (DN 6) | 48015	15 (DN 6) | 48015
Pistola ad arresto automatico	Modello | Art. n°	M2000 | 12481	M2000 | 12481	M2000 | 12481
Lance con Vario-Jet	Ugello | Art. n°	● 042 | 12437-042	○ 03 | 12437-03	● 042 | 12437-042
Lancia con ugello ammazzasporco	Ugello | Art. n°	● 042 | 12438-042	○ 03 | 12438-03	● 042 | 12438-042