IDROPULITRICI | ACQUA FREDDA | UTENTI PRIVATI

Serie K 1050

CONFORTEVOLE AVVOLGITUBO (TST)
ergonomico alloggio per il tubo alta pressione, con manovella ripieghevole

SISTEMA ALLOGGIAMENTO ACCESSORI
pratici supporti per pistola ad alta pressione e lance per la pulizia

VARIANTE PORTATILE
construzione compatta, facilita il trasporto e risparmia spazio

CARRELLO DI TRASPORTO PER TUTTI I TERRENI
carrello robusto per un facile trasporto e grande stabilità

495101 K 1050 TST
49501 K 1050 P

DOTAZIONE

- Sistema di cambio ad innesto rapido D10
- Sistema Totalstop

MODELLI

- K 1050 P - trasportabile
- K 1050 TS - carrellabile con supporto per l'avvolgimento del tubo flessibile
- K 1050 TST - carrellabile con avvolgitubo

► PER UTENTI PRIVATI

► **ACCESSORI** | da pagina 82 in poi

► PER UTENTI PRIVATI

MODELLO		K 1050 P	K 1050 TS	K 1050 TST
Art. n°		**49501**	**495051**	**495101**
DATI TECNICI				
Modello		trasportabile	con supporto per l'avvolgimento del tubo flessibile	con avvolgitubo
Pressione d'esercizio	bar | MPa	130 | 13	130 | 13	130 | 13
Portata d'acqua	l/min | l/h	7.5 | 450	7.5 | 450	7.5 | 450
Sovrappressione ammissibile	bar | MPa	160 | 16	160 | 16	160 | 16
Giri Motore	g/min	2800	2800	2800
Allacciamento	V | ~ | Hz | A	230 | 1 | 50 | 9.6	230 | 1 | 50 | 9.6	230 | 1 | 50 | 9.6
Potenza nominale | Potenza erogata	kW	2.2 | 1.65	2.2 | 1.65	2.2 | 1.65
Cavo di allacciamento alla rete	m	5	5	5
Dimensioni (l x l x a)	mm	390 | 290 | 370	340 | 350 | 860	340 | 350 | 860
Peso	kg	21	23	26
ACCESSORI IN DOTAZIONE				
Tubo flessibile ad alta pressione	m | Art. n°	8 (DN6) | 410541	8 (DN6) | 410541	12 (DN6) | 49116
Pistola ad arresto automatico	Modello | Art. n°	M2001 | 12475	M2001 | 12475	M2001 | 12475
Lancia con ugello piatto	Ugello | Art. n°	○ 03 | 12900-03	○ 03 | 12900-03	○ 03 | 12900-03
Lancia con ugello ammazzasporco	Ugello | Art. n°	opzionale	○ 03 | 42403-03	○ 03 | 42403-03
Filtro entrata acqua	Art. n°	13311	13311	13311