RUNNER/4

Facile accesso per le operazioni di manutenzione

Avvolgitubo con maniglia pieghevole
(Optional) KTRI 40235

Tubo alta pressione 315bar 150°C da 10m con due innesti rapidi a vite
Codice TBAP 25324

Pistola con protezione termica e swivel.
Caratteristiche 350 bar- 150°C
Codice IPPR 40010

Nuova lancia in acciaio inox con protezione ugello avvitata
Codice LCPR 40087

Ugello lancia

Valvola di By Pass separata dalla pompa con manopola di regolazione. La valvola è completa di fermi antisvitamento manopola. La valvola è accessibile dall'esterno.

Nuove caldaie apribili dall'alto per le operazioni di manutenzione. Le caldaie sono in acciaio inox e serpentina in acciaio.

Ruote posteriori da 305 mm, ruote anteriori da 260 mm per una facile movimentazione su ogni superficie.

2 posalancia di cui uno dotato di sistema di bloccaggio.

Alloggiamento per accessori.

Caratteristiche tecniche

- Pompa biella manovella IPC con testata in ottone e pistoni in ceramica. Livello dell'olio pompa visibile dall'esterno.
- Motore elettrico 2 poli o 4 poli (dipende dal modello): il motore è di tipo asincrono con raffreddamento ad aria.
- Comando a distanza Total Stop Intelligente, che arresta temporaneamente la macchina dopo 15" di stop o la arresta definitivamente in caso di mancanza acqua e/o in presenza di perdite nel circuito.
- Struttura composta da: telaio in acciaio verniciato, scocca in materiale plastico antiurto. Ruote posteriori da 305 mm, ruote anteriori da 260 mm., supporto cavo elettrico. Serbatoi carburante 25lt e detergente 22 lt.

Pannello comandi con: Interruttore accensione - Termostato, con indicazione fase ECO MODE - Rubinetto detergente - Manometro.

Dispositivo anticalcare 24V a portata regolabile. Grazie allo sportello è possibile rabboccare il liquido senza dover rimuovere la cover.

Codice	Modello	Comando a distanza	Pressione max (bar/MPa)	Portata max (l/h)	Alimentazione (Ph-V-Hz-A)	Potenza assorbita max (kW)	Velocità motore (Rpm)	Serbatoio gasolio (l)	Serbatoio detergente (l)	Peso (Kg)	Dimensioni (cm)
IDAC 40525	RUNNER-H4 D1012P4 M	Total Stop ITS	40÷100/4÷10	360÷720	3-400-50	3,3	1400	25	22	100	110x70x81
IDAC 40527	RUNNER-H4 D1310P4 M	Total Stop ITS	40÷130/4÷13	300÷600	1-230-50	3,3	1400	25	22	100	110x70x81
IDAC 40529	RUNNER-H4 D1813P4 T	Total Stop ITS	40÷180/4÷18	390÷800	3-400-50	4,6	1400	25	22	100	110x70x81
IDAC 40530	RUNNER-H4 D1915P4 T	Total Stop ITS	40÷190/4÷19	450÷900	3-400-50	5	1400	25	22	100	110x70x81

Per tutti i modelli la temperatura dell'acqua in uscita è di 30÷140°C.
Consumo carburante di 3,2 Kg/h per i modelli D1813 - D1012P - D1310 e 5,8 Kg/h per gli altri modelli.

Accessori optional consigliati

Lancia idrospazzola rotante
Codice SPID 24911

Lancia idrospazzola fissa
Codice SPID 24939

Schiumatore
Codice LCPR 24937

Kit alimentazione
Codice KTRI 29377

Lancia lavapavimenti

Drain Kit 10 m
Codice TBAP 23853

Kit eiettore immerso
Codice KTRI 29366

Nipplo congiunzione tubo A.P.
Codice RCIN 10810