IDROPULITRICI - ACQUA CALDA

ARGON-H4

PRESSIONE	PORTATA ACQUA	POTENZA ASSORBITA
130÷170 bar	500÷800 l/h	2,5÷4,7 kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- TOTAL STOP IMMEDIATO - ITS (MODELLO I1308)
- TOTAL STOP RITARDATO - DTS (MODELLI D1309/D1713)
- CONTROLLO FUMI - IBD (TUTTI I MODELLI)
- IPC STABILIZZATORE TEMPERATURA - ATC (TUTTI I MODELLI)
- SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF (MODELLI D1309/D1713)
- CONTROLLO MICROPERDITE - MLC (MODELLI D1309/D1713)
- CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP (MODELLI D1309/D1713)
- CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC (MODELLI D1309/D1713)
- SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTO - FPS (MODELLI D1309/D1713)

IL MODELLO I1308A NON HA REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

EDILIZIA

MUNICIPALITÀ

FAI DA TE E GIARDINAGGIO

INDUSTRIA

INNOVAZIONE

- MSC™ MULTIFUNCTION SAFETY CONTROL
- IPC PUMP
- G6000™ CERAMIC TECH GUN
- MODULAR BUILD-UP
- ALL TERRAIN
- IPC'S EXCLUSIVE BOILER

SPECS

RUOTE DI GRANDE DIAMETRO PER UNA FACILE MOVIMENTAZIONE IN QUALSIASI SUPERFICIE.

VANO ACCESSORI INTEGRATO DOVE È POSSIBILE RIPORRE UGELLI O ALTRA ATTREZZATURA, IN MODO DA AVERE TUTTO SEMPRE A PORTATA DI MANO.

SERBATOIO CARBURANTE ROBUSTO IN MATERIALE PLASTICO STAMPATO PER ROTOFORMATURA, CAPACITÀ 18L.

DATI TECNICI

		TOTAL STOP IMMEDIATO	TOTAL STOP RITARDATO	
		ARGON-H4 I1308A M	**ARGON-H4 D1309P M**	**ARGON-H4 D1713P T**
Codice		IDAC40809	IDAC40810	IDAC40811
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	130/13	40-130/4-13	40-170/4-17
Portata acqua	l/h	500	280-540	400-800
Temperatura acqua in uscita	°C	30-110	30-130	30-130
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/12,3	1-230-50/11,5	3-400-50/9,1
Potenza assorbita	kW	2,7	2,5	4,7
Poli motore/rpm		2-2800	2-2800	2-2800
Controllo remoto		ITS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		Assiale/alluminio/ceramica	Ipc biella manovella/ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	37,8	37,8	37,8
Consumo carburante	kg/h	3,2	3,2	3,2
Serbatoio carburante	l	18	18	18
Serbatoio detergente	l	-	-	-
Dimensione (LxWxH)	cm	82x63x87	82x63x87	82x63x87
Peso	kg	73,5	80,4	92,9

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40017
IMPUGNATURA MV20009 + P330 + M22 (PER MODELLO 1308)

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 + P330 + M22 (PER MODELLI 1309/1713)

CODICE: LCPR40037
PROLUNGA P50 ZINCATA

CODICE: UGLN11196
UGELLO A.P. 1/4 15035 (PER MODELLO 1308)

CODICE: UGLN40000
UGELLO A.P. 1/4 15034 (PER MODELLO 1309)

CODICE: UGLN49986
UGELLO A.P. 1/4 1504 (PER MODELLO 1713)

CODICE: TBAP28305
TUBO A.P. 8 m

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: SPID24939
IDROSPAZZOLA FISSA + PROL. P70

CODICE: KTRI29377
KIT ALIMENTAZIONE

CODICE: TBAP23853
DRAIN KIT 10 m

CODICE: LCPR40040
KIT SCHIUMATORE 1 l - M22

CODICE: KTRI29366
KIT EIETTORE IMMERSO

CODICE: KTRI40303
KIT AVVOLGITUBO

CODICE: RCIN10810
INNESTO A VITE M22 - M22 PER GIUNZIONI

CODICE: LCPR40104
PROLUNGA P70 TESTINA TURBO TPR255 Ø 0,35 (PER MODELLI 1308/1309)

CODICE: LCPR40103
PROLUNGA P70 TESTINA TURBO TPR255 Ø 0,4 (PER MODELLO 1713)

CODICE: LCPR24943
LANCIA SABBIANTE UG. Ø1,3 (PER MODELLO 1308/1309)

CODICE: LCPR14858
LANCIA SABBIANTE UG. Ø 1,4 (PER MODELLO 1713)

CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA AL QUARZO DA 25 kg

CODICE: KTRI40306
KIT MANUTENZIONE 500H (PER MODELLI 1309)

CODICE: KTRI40307
KIT MANUTENZIONE 500H (PER MODELLO 1713)

CODICE: LCLC49492
LANCIA LAVAPAVIMENTI Ø0,35