IDROPULITRICI | ACQUA CALDA

Serie therm-1

SISTEMA ALLOGGIAMENTO ACCESSORI
pratici supporti per pistola ad alta pressione e lance per la pulizia

CONFORTEVOLE AVVOLGITUBO (VARIANTE)
ergonomico alloggio per il tubo alta pressione, con manovella ripieghevole

CARENATURA RIMOVIBILE
ergonomico per il service

PANNELLO DIGITALE
regolazione digitale della temperatura, contaore pompa e bruciatore, diagnosi errori e intervalli service

MONITORAGGIO OTTICO DELLA FIAMMA E PROTEZIONE DA SURRISCALDAMENTO
(Info pag 47)

634410 therm 895-1

► **ACCESSORI** | da pagina 64 in poi

DOTAZIONE

- Sistema di cambio ad innesto rapido D12
- Sistema Totalstop con disinserimento ritardato del Motore
- Disinserimento di sicurezza
- Regolazione della pressione
- Aspirazione di detergenti
- Freno di stazionamento
- Aspirazione diretta (therm 895-1, therm 1165-1): Altezza di aspirazione 2.5 m
- Serbatoio dell'acqua: volume 12 l

DOTAZIONE PER ACQUA CALDA

- Termostato digitale
- Controllo della portata - flussostato
- Preventilazione camera di combustione
- Sistema ottico di controllo fiamma
- Protezione contro il surriscaldamento (Temperatura dei gas di scarico superiore a 260° C)
- Arresto bruciatore in mancanza di gasolio
- Contatore delle ore di esercizio
- Serbatoio combustibil: 35 l

42280

VARIANTE - NON-MARKING

Kit di conversione NOM Versione senza avvolgitore	Art. n°	**42280**
Kit di conversione NOM Versione con avvolgitore	Art. n°	**42281**

Ulteriori informazioni su NON-marking a pagina 74

MODELLO		therm 635-1	therm 875-1	therm 895-1	therm 1165-1
Art. n° senza avvolgitubo		**634000**	**634200**	**634400**	**634600**
Art. n° incl. avvolgitubo		**634010**	**634210**	**634410**	**634610**
DATI TECNICI					
Pressione d'esercizio	bar | MPa	30-130 | 3-13	30-175 | 3-17.5	30-195 | 3-19.5	30-165 | 3-16.5
Portata d'acqua	l/min | l/h	10.6 | 635	14.6 | 875	14.9 | 895	19.4 | 1165
Sovrappressione ammissibile	bar | MPa	145 | 14.5	190 | 19	215 | 21.5	180 | 18
Giri Motore	g/min	1400	1400	1400	1400
Allacciamento	V | ~ | Hz | A	230 | 1 | 50 | 15	400 | 3 | 50 | 8.7	400 | 3 | 50 | 12	400 | 3 | 50 | 12
Potenza nominale | Potenza erogata	kW	3.4 | 2.3	4.8 | 4.0	6.4 | 5.0	6.4 | 5.0
Cavo di allacciamento alla rete	m	5	7.5	7.5	7.5
Dimensioni (l x l x a) senza avvolgitubo		1050 | 800 | 1015	1050 | 800 | 1015	1050 | 800 | 1015	1050 | 800 | 1015
Dimensioni (l x l x a) incl. avvolgitubo	mm	1050 | 800 | 1300	1050 | 800 | 1300	1050 | 800 | 1300	1050 | 800 | 1300
Peso senza | con avvolgitubo	kg	197 | 205	197 | 205	214 | 222	214 | 222
DATI TECNICI DELLO SCALDACQUA					
Erogazione di acqua calda	°C	12-89	12-87	12-86	12-82
Temperatura vapore	°C	145	155	155	155
Consumo di gasolio a potenza di riscaldamento max.	kg/h | l/h	5.1 | 6.1	5.8 | 6.8	6.0 | 7.1	7.1 | 8.5
Consumo di gasolio a ΔT 45°	kg/h | l/h	3.2 | 3.8	4.2 | 5.0	4.3 | 5.1	5.6 | 6.6
Riscaldamento	kW	55	60	65	78
ACCESSORI IN DOTAZIONE					
Tubo flessibile ad alta pressione senza avvolgitubo	m | Art. n°	10 (DN8) | 41081	10 (DN8) | 41081	10 (DN8) | 41081	10 (DN8) | 41081
Tubo flessibile ad alta pressione incl. avvolgitubo	m | Art. n°	20 (DN8) | 443812	20 (DN8) | 443812	20 (DN8) | 443812	20 (DN8) | 443812
Pistola ad arresto automatico	Modello | Art. n°	Starlet | 123272	Starlet | 123272	Starlet | 123272	Starlet | 123272
Lancia con ugello piatto	Ugello | Art. n°	● 045 | 12420-D25045	● 045 | 12420-D25045	● 045 | 12420-D25045	● 07 | 12420-D2507
Filtro entrata acqua	Art. n°	13310	13310	13310	13310