LKX GL monofase

PRO WASHING

MADE IN ITALY

T.S TOTAL STOP 24V

1450 RPM

Motore a induzione e testata in ottone

PROFESSIONALE

94 65 Cm 90

• Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica • Tre pistoni con rivestimento ceramico • Pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata • Total Stop ritardato e in bassa tensione • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico • Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3 litri. • Serbatoio del gasolio (18 litri) • Motore ausiliario per bruciatore • Telaio in acciaio ad alta resistenza • **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod. 6.608.0077

Modello	LKX 1510 GL
Codice	8.621.3050
Codice a barre	8013298028658
Pressione d'esercizio/max	110/150 bar
Portata - temperatura	660 l/h - 110 °C
Potenza assorbita/tensione	3000W / 230V~50Hz 1ph
Tipo di pompa/RPM	CL3.0/1450
Dimensioni imballo/peso	71 x 113 h 111 cm / 130,5 Kg
Pallet	71 x 113 h 111 cm - 1 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole cod. 3.700.0030

Lancia regolabile cod. 3.701.0015

Ugello 045 cod. 3.103.0050

10 m

PROFESSIONAL

Tubo R2 ad alta pressione 10 m cod. 4.618.0143

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69

MAGGIORI INFORMAZIONI