DYNAMIC 420 START

PATENTED PATENTED

12V 24V

- Caricabatterie e avviatore: carica di batterie WET da 12/24V e avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri. 400A max.
- Selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido.
- Visualizzazione della corrente di carica e di avviamento.-
- Protezione contro i sovraccarichi ed inversione di polarità.

DESCRIZIONE

Carica batterie e avviatore per la carica di batterie ad elettrolita libero (WET) con tensione di 12V/24V e l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri.

Caratteristiche:

- selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido
- visualizzazione della corrente di carica e di avviamento
- protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.

DATI TECNICI

CODE — CODICE 829382	V 1PH — TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	F — FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz
P CHARGE — POTENZA ASSORBITA CARICA 2 kW	P START — POTENZA ASSORBITA AVV.TO 12 kW	TENSIONE CARICA/AVVIAMENTO 12 / 24 V
A EFF — CORRENTE CARICA EFFICACE 90 A	A EN — CORRENTE CARI.EN60335-2-29 60 A	A 1V/C — CORR.AVV.1V/C EN60335-2-29 300 A
A START MAX — CORRENTE DI AVVIAMENTO MAX 400 A	Ah MIN — CAPACITA NOM.LE RIF.MIN. 20 Ah	Ah MAX — CAPACITA NOM.LE RIF.MAX. 1000 Ah
POSIZIONI DI REGOLAZIONE 4	LxWxH — DIMENSIONI (LxWxH) 30,5 x 36 x 63 cm	kg — PESO 16,4 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

COLORADO 150B PINZA DI MASSA 150A
712001

COLORADO 150R PINZA POSITIVO 150A
712002

ACCESSORI SU RICHIESTA

FUSIBILI LAMELLA 80A 20 PZ
802260

DOWNLOAD

IMMAGINE CATALOGO

MANUALE ISTRUZIONI

ELENCO RICAMBI