coverguard®

SCHEDA TECNICA

EUROLITE 6040

Cod. MO6040

Manutenzione e lavori di precisione

Ambiente asciutto

Vantaggi

Comfort
Destrezza (aderente)
Traspirante
Buon rapporto qualità-prezzo.

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Dimensione	Sacchetto	Cartone
6036	6	10	100
6037	7	10	100
6038	8	10	100
6039	9	10	100
6040	10	10	100
6041	11	10	100
6042	12	0,01	100

CONFEZIONE DI VENDITA

>1

Multiple

DESCRIZIONE

Maglia senza cuciture a base di poliestere nero, finezza 13, rivestimento del palmo in PU nero. Polso in maglia

SETTORI

- Industrie lordi (siderurgica, metallurgica, carte, cemento, gesso)
- Industria leggera
- Manutenzione
- Servizi e distrbuzione

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Manipolazione fine e montaggio preciso di pezzi:industria meccanica e automobilistica (minuzioso lavoro di montaggio, selezione di piccoli pezzi, piccole viti e bulloni), elettronica (assemblaggio di componenti elettronici, manipolazione di microprocessori), industria
cosmetica e farmaceutica (fabbricazione di medicinali, preparazione di cosmetici), lavori di architettura d'interni (posa di cartongesso).

Vedere anche

VARIANTE

MO6020

MO6030

CARATTERISTICHE TECNICHE

Calibro 13

Colore	Nero
Colore 2	Nero
Forma	Guanto
Sezione guanti	Ambiente asciutto
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture
Materiale del supporto	poliestere
Livello spalmatura	Palmo
Materiale spalmatura	PU
Finitura spalmatura	Liscio
Polsino	Polsino elastico

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0075/1747/162/06/20/1734**

rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE

EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009 — Esigenze generiche per i guanti di protezione

EN388:2016 — Protezione contro i rischi meccanici

3.1.3.1.X.

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE

MAJ 02/07/2021