IDROPULITRICI - ACQUA CALDA

RUNNER-H4

PRESSIONE	PORTATA ACQUA	POTENZA ASSORBITA
100÷200 bar	600÷1000 l/h	2,8÷6,5 kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- RITARDO ACCESNSIONE CALDAIA - IBD
- CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- IPC STABILIZZATORE TEMPERATURA - ATC
- UNITÀ PROTEZIONE PROTEZIONE ANTCALCARE/ ANTICORROSIONE - LCPU

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

EDILIZIA

MUNICIPALITÀ

FAI DA TE E GIARDINAGGIO

INDUSTRIA

INNOVAZIONE

- MSC™ MULTIFUNCTION SAFETY CONTROL
- IPC PUMP
- G6000™ CERAMIC TECH GUN
- MODULAR BUILD-UP
- ALL TERRAIN
- IPC'S EXCLUSIVE BOILER
- M421 ANTI-SCALE

SPECS

POMPA A.P. CON SISTEMA BIELLA MANOVELLA TESTATA IN OTTONE E PISTONI IN CERAMICA, VALVOLA AZZERAMENTO REGOLABILE.

SERBATOIO ROBUSTO, DI GRANDE CAPIENZA 25L IN MATERIALE PLASTICO STAMPATO PER ROTOFORMATURA.

PREDISPOSTA CON DUE SUPPORTI LANCIA TRA CUI UNO CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO.

DATI TECNICI

		RUNNER-H4 D1012P4 M	RUNNER-H4 D1310P4 M	RUNNER-H4 D1515P4rT	RUNNER-H4 D1915P4 T	RUNNER-H4 D2017P4 T
Codice		IDAC40525	IDAC40527	IDAC41067	IDAC40530	IDAC40665
PRESTAZIONI						
Pressione operativa	bar/Mpa	40-100/4-10	40-130/4-13	40-150/4-15	40-190/4-19	40-200/4-20
Portata acqua	l/h	360-720	300-600	450-900	450-900	450-1000
Temperatura acqua in uscita	°C	30-140	30-140	30-140	30-140	30-140
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/12,6	1-230-50/12,6	3-400-50/10,7	3-400-50/9,8	3-400-50/13,5
Potenza assorbita	kW	2,8	2,8	5	5,2	6,5
Poli motore/rpm		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		Ipc biella manovella/ ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ ottone/ceramica	Ipc biella manovella/ ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	38	37,8	68,5	68,5	68,5
Consumo carburante	kg/h	5,8	3,2	5,8	5,8	5,8
Serbatoio carburante	l	25	25	25	25	25
Serbatoio detergente	l	22	22	22	22	22
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione	alta pressione	alta pressione
Tanica anticalcare	l	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Dimensione (LxWxH)	cm	110x70x70	110x70x70	110x70x70	110x70x70	110x70x70
Peso	kg	111,5	106,2	127	130	143

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 + PROL. P330 + M22

CODICE: LCPR40087
PROLUNGA INOX P70 M22

CODICE: UGLN49986
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 1504 (PER MODELLO 1915)

CODICE: UGLN49987
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 15045 (PER MODELLO 1012/2017)

CODICE: UGLN05200
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 1505 (PER MODELLI 1515)

CODICE: UGLN40000
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 15034 (PER MODELLO 1310)

CODICE: TBAP25324
TUBO A.P. R1 10 m 5/16"

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCLC41140
LANCIA LAVAPAVIMENTI INOX

CODICE: RCIN10810
INNESTO A VITE M22 - M22 PER GIUNZIONI

CODICE: KTRI29377
KIT ALIMENTAZIONE

CODICE: TBAP23853
DRAIN KIT 10 m

CODICE: KTRI29366
KIT EIETTORE IMMERSO

CODICE: LCPR40103
PROLUNGA P70 TESTINA ROTANTE Ø0,4 (PER MODELLI 1310)

CODICE: LCPR40182
PROLUNGA P70 TESTINA ROTANTE Ø0,55 - (PER MODELLO 1012/1515/2017)

CODICE: LCPR40135
PROLUNGA P70 TESTINA ROTANTE Ø0,45 (PER MODELLO 1915)

CODICE: LCPR14859
LANCIA SABBIANTE UG. Ø1,5 (PER MODELLI 1915/2017)

CODICE: LCPR14858
LANCIA SABBIANTE UG. Ø1,4 (PER MODELLO 1310)

CODICE: LCPR13557
LANCIA SABBIANTE UG. Ø1,6 (PER MODELLI 1012/1515)

CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA AL QUARZO 25 kg

CODICE: PRCH40039
ANTICALCARE M421 (CARTONE 6 BOTTIGLIE X1 kg)

CODICE: PRCH40040
ANTICALCARE M421 (TANICA 10 kg)

CODICE: KTRI40235
KIT AVVOLGITUBO

CODICE: KTRI40431
KIT MANUTENZIONE 500H (PER MODELLI 1515/2017)

CODICE: KTRI40316
KIT MANUTENZIONE 500H (PER MODELLO1310)

CODICE: KTRI40314
KIT MANUTENZIONE 500H (PER MODELLO 1915)

CODICE: KTRI40430
KIT MANUTENZIONE 500H (PER MODELLO 1012)