

KNIPEX Crimpatrici automatiche per capicorda - PreciForce®

Esecuzione brunita

Parti soggette al serraggio, in acciaio speciale bonificato - Con molla \overline{MM}

Manici in materiale bicomponente a forte spessore, con paramani

Ad apertura automatica dopo il serraggio, con movimento a cremagliera

Pressione di crimpaggio calibrata in fabbrica

I profili delle matrici rettificati di precisione e il dispositivo di arresto forzato (sbloccabile)

consentono di ottenere ripetuti crimpaggi di qualità

Trasmissione a leva per alte prestazioni e minor dispendio di forze

B
6

Per capicorda non isolati chiusi

Capacità 0,5÷10,0 mm² (AWG 20-7) - Con 4 tacche



Lunghezza totale 220 mm

Codice B 2191 3000	B 2191/3	Cad. €		1	
---------------------------	-----------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------

Per capicorda a spina aperti non isolati 4,8+6,3 mm

Capacità 0,5÷6,0 mm² (AWG 20-10) - Con 3 tacche

Lunghezza totale 220 mm

Codice B 2191 5000	B 2191/5	Cad. €		1	
---------------------------	-----------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------

Per capicorda preisolati

Capacità 0,5÷6,0 mm² (AWG 20-10) - Con 3 tacche

Lunghezza totale 220 mm

Codice B 2191 6000	B 2191/6	Cad. €		1	
---------------------------	-----------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------

Per capicorda a bussola

Capacità 0,25÷6,0 mm² (AWG 23-10) - Con 5 tacche

Lunghezza totale 220 mm

Codice B 2191 8000	B 2191/8	Cad. €		1	
---------------------------	-----------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------

Per connettori a spina coassiali BNC per RG 58/174/188/316

Con 6 tacche

Lunghezza totale 220 mm

Codice B 2191 1000	B 2191/10	Cad. €		1	
---------------------------	------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------

KNIPEX Crimpatrici per capicorda con matrici intercambiabili

Nuovo sistema "MultiCrimp" ideale per tutti gli utilizzatori professionisti per avere sempre a portata di mano un solo utensile per i più comuni tipi di crimpaggio

Sistema composto da:

- **Crimpatrice in acciaio al cromo-vanadio, bonificato e temperato ad olio**, con testa brunita, parti soggette al serraggio in acciaio bonificato e manici ergonomici in materiale bicomponente; **ad apertura automatica** dopo il serraggio, **tramite movimento a cremagliera**

Pressione di crimpaggio della crimpatrice calibrata in fabbrica

Lunghezza totale 250 mm

- **Supporto girevole completo di matrici per capicorda**, a cambio rapido e semplice senza l'impiego di utensili, con profilo rettificato, marcate con pittogramma visibile sia sul supporto che sulla pinza - Fissaggio sicuro tramite affidabile sistema di bloccaggio

Supporto dotato di clip per agganciare alla cintura



















Crimpatrice con supporto girevole completo di matrici per le più comuni operazioni di crimpaggio




Cambio matrici senza l'impiego di utensili

Fissaggio sicuro tramite affidabile sistema di bloccaggio

Matrici con pittogramma sempre ben visibile

N° matrici intercambiabili	3			5				
Codice	B 2192 1003			B 2192 1005				
B 2192/1	Cad. €							
Per capicorda								
Tipo di crimpaggio								
Capacità mm ²	0,5÷6	0,5÷6	0,25÷6	0,5÷6	0,5÷6	0,25÷6	0,5÷10	1,5÷10
AWG	20-10	20-10	23-10	20-10	20-10	23-10	20-7	15-7



B 2192 1003
Crimpatrice + supporto con 3 matrici

B 2192 1005
Crimpatrice + supporto con 5 matrici