

## Spazzole a tazza conica con gambo

Con calotta in acciaio zincato completa di gambo per trattenere il fil - Gambo Ø 6 mm


**Tipo con filo in nylon abrasivo rivestito con ossido di alluminio**

Ad alta elasticità e flessibilità per elevata e uniforme capacità abrasiva senza pericolo di rompersi. Adatte per sgrossare (tipo **rosso** a **grana grossa**) e per pulire e lucidare di precisione (tipo **blu** a **grana fine**) senza pericolo di rovinare superfici in acciaio, alluminio, legno, pietra, ecc.

**D 4014/7** - Con filo abrasivo **rosso a grana grossa (80)**, per **sgrossare**

**D 4014/8** - Con filo abrasivo **blu a grana fine (180)**, per **pulire e lucidare**

Diametro D	mm	50	75
<b>Codice</b>		<b>D 4014 7050</b>	<b>D 4014 7075</b>
<b>D 4014/7</b>	Cad. €		
<b>Codice</b>		<b>D 4014 8050</b>	<b>D 4014 8075</b>
<b>D 4014/8</b>	Cad. €		
Sporgenza filo T	mm	17	23
Velocità max.	giri/min	4500	4500



D 4014/7



D 4014/8



## ABC SMART Assortimento di spazzole con gambo

Con filo di acciaio ondulato Ø 0,30 mm ad alta resistenza

Gambo Ø 6 mm

Composto da:

2 spazzole a disco Ø 50 e 75 mm

1 spazzola a pennello Ø 25 mm

2 spazzole a tazza conica Ø 50 e 75 mm

<b>Codice D 4014 9000</b>	<b>D 4014/9</b>	Cad. €	 1
---------------------------	-----------------	--------	---



## Spazzole a disco con foro


**Tipo a mazzetti di filo intrecciato**


Per lavori gravosi ad elevate velocità di rotazione - Di elevata durata e resistenza alla rottura


Ideali per sbavare, rimuovere ruggine, vernici, scorie, disincrostare e cordoni di saldatura


Con foro filettato M 14x2

**Calotta bombata** per effettuare lavori in zone di difficile accesso, su spigoli e superfici irregolari


**D 4015/3** -  - Con filo di **acciaio temperato Ø 0,50 mm**

**D 4015/4** -  - Con filo di **acciaio temperato Ø 0,50 mm**

**D 4015/5** -  - Con filo di **acciaio temperato Ø 0,50 mm** - **Con attacco X-LOCK**

**D 4015/7** -  - Con filo di **acciaio inossidabile Ø 0,50 mm** - INOX

Diametro D	mm	100	115
<b>Codice</b>		<b>D 4015 3100</b>	<b>D 4015 3115</b>
<b>D 4015/3</b>	Cad. €		
<b>Codice</b>		<b>D 4015 4100</b>	<b>D 4015 4115</b>
<b>D 4015/4</b>	Cad. €		
<b>Codice</b>		<b>D 4015 5100</b>	—
<b>D 4015/5</b>	Cad. €		
<b>Codice</b>		<b>D 4015 7100</b>	<b>D 4015 7115</b>
<b>D 4015/7</b>	Cad. €		
Largh. fascia A ca.	mm	13	15
Sporgenza filo T	mm	22	20
Mazzetti di filo	n°	18	18
Velocità max.	giri/min	12500	12500



D 4015/5 - Foro filettato M 14x2



D 4015/3 e D 4015/4 - Foro filettato M 14x2



Foro non filettato Ø 22,2 mm



**X-LOCK**





Con foro filettato M 14x2 e attacco X-LOCK


Diametro "D" 125 mm - Larghezza fascia "A" 13 mm - Sporgenza filo "T" 28 mm

Velocità max. 12500 giri/min

**D 4016/2** - Con filo di **acciaio temperato Ø 0,50 mm**

**D 4016/3** - Con filo di **acciaio inossidabile Ø 0,50 mm** - INOX

<b>Codice D 4016 2125</b>	<b>D 4016/2</b>	Cad. €	 1
<b>Codice D 4016 3125</b>	<b>D 4016/3</b>	Cad. €	 1



D 4016/2



**X-LOCK**