

INSERTI PER VITI (BITS)

## felo Assortimenti di inserti

Per uso a mano e a macchina

Mod. Profi, in astuccio di plastica a libro

**Tipo con 6 inserti** - PH PH - Lunghezza **50 mm**

3 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» PH Punta DIN 1 - 2 - 3

3 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» PZ Punta 1 - 2 - 3

Codice A 1595 1000	A 1595/1	Cad. €	10
--------------------	----------	--------	----

**Tipo con 6 inserti** - PH PH - Lunghezza **73 mm**

3 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» PH Punta DIN 1 - 2 - 3

3 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» PZ Punta 1 - 2 - 3

Codice A 1595 2000	A 1595/2	Cad. €	10
--------------------	----------	--------	----

**Tipo con 4 inserti per viti combinate** - PH PH - Lunghezza **73 mm**

Ideale per quadristi

2 inserti per viti a croce «PHILLIPS®»+ intaglio H1 - H2

2 inserti per viti a croce «POZIDRIV®»+intaglio Z1 - Z2

1 portainseri lunghezza 50 mm, attacco E 6,3

Codice A 1595 4000	A 1595/4	Cad. €	10
--------------------	----------	--------	----

**Tipo con 6 inserti** - TORX - Lunghezza **50 mm**

6 inserti per viti «TORX®» T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40

Codice A 1595 6000	A 1595/6	Cad. €	10
--------------------	----------	--------	----

**Tipo con 6 inserti rivestiti al TiN** - TORX - Lunghezza **50 mm**

6 inserti per viti «TORX®» T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40

Codice A 1595 7000	A 1595/7	Cad. €	10
--------------------	----------	--------	----

1/4" - DIN 3126 E 6,3



Ideale per quadristi



TiN

## BOSCH Trapani avvitatori a batteria

Modelli a struttura compatta, ergonomici, pratici e maneggevoli

Tecnologia **ECP (Electronic Cell Protection)** per proteggere la batteria da surriscaldamento, sovraccarico e scaricamento completo e **EMP (Electronic Motor Protection)** per spegnere il motore in caso di surriscaldamento, sovraccarico o inceppamento

Con LED per illuminare la zona di lavoro e impugnatura softgrip

**Batteria al Litio da 18V (5,0 Ah) con tecnologia "Coolpack"** per un'ottimale dissipazione del calore e durata maggiore (fino al 100% in più rispetto alle altre batterie)

Mandrino autoserrante interamente in metallo, apertura 1,5-13 mm

20 + 1 posizioni per la regolazione della coppia

Per foratura di acciaio Ø max. 13 mm - legno Ø mm 38 - Ø max. vite 8 mm

Forniti in valigetta L-Boxx con 2 batterie e caricabatteria rapido

Modello	GSR 18V-28	GSB 18V-28
Codice	E 0970 4018	—
E 970/4	Cad. €	—
Codice	—	E 0971 4018
E 971/4	Cad. €	—
Giri/min a vuoto	1ª vel. 0÷500 / 2ª vel. 0÷1900	1ª vel. 0÷500 / 2ª vel. 0÷1900
Coppia max.	Nm 63 (28 per materiali teneri)	63 (28 per materiali teneri)
Percussioni/min max.	—	28500
Ø foratura muratura max.	mm —	13
Peso con batteria	kg 1,5	1,6

CE



Forniti in valigetta L-Boxx con 2 batterie e caricabatteria rapido

18 V  
5,0 Ah