

MF	HSS-E	DIN 374	DIN 357	ISO 2-6H
----	-------	---------	---------	----------









Filettatura metrica ISO DIN 13 passo fine										
					Anello rosso		Anello verde		Per dadi	
			F 7887		F 7888/3		F 7888/4		F 7900	
Modello			7011 Rapid		6245 Grulo Spez.-R		6245 Grulo Spez.-G		8000	
DIN			374		374		374		357	
Esecuzione/Forma			B/Imbocco corretto		C/Elica destra 40°		C/Elica destra 40°		Imbocco per dadi	
Acciaio			HSS-E		HSS-E		HSS-E		HSS-E	
Tolleranza			ISO 2-6H		ISO 2-6H		ISO 2-6H		ISO 2-6H	
Per fori										
Per materiali gruppo:			1.1		1.3.1 - 1.3.2 5.1		1.4 - 1.6 3.1 - 3.2.1		Acciai legati fino a 900 N/mm²	
M	Passo mm	Tagliente mm	Codice F 7887	Cad. €	Codice F 7888	Cad. €	Codice F 7888	Cad. €	Codice F 7900	Cad. €
6	0,75	5,20	—	—	—	—	4607	—	0607	—
7	0,75	6,20	—	—	—	—	—	—	0707	—
8	1	7,00	0810	—	—	—	4810	—	—	—
9	1	8,00	—	—	—	—	—	—	0910	—
10	1	9,00	0101	—	3101	—	4101	—	0101	—
10	1,25	8,75	0102	—	—	—	—	—	—	—
12	1,5	10,50	0125	—	3125	—	4125	—	0125	—
14	1,5	12,50	0145	—	3145	—	4145	—	—	—
16	1,5	14,50	0165	—	3165	—	4165	—	—	—
18	1,5	16,50	0185	—	—	—	4185	—	0185	—
20	1,5	18,50	0205	—	—	—	—	—	—	—

Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 552÷555