

In acciaio super-rapido HSS-Co5% - Costruiti secondo norme DIN 403

Per godronature a taglio secondo DIN 82

Diametro 21,5 mm - Spessore 5 mm - Foro 8 mm - Durezza HRC 62±

Facce laterali e fori rettificati - Fresatura fine

#### Tipo a profilo diritto - Forma AA - Tagli diritti

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0
Codice	G 3976 ....	1004	1005	1006	1007	1008	1010	1012	1014	1015	1016	1018	1020
<b>G 3976/1</b>	Cad. €												



Forma AA

#### Tipo a profilo inclinato

##### Forma BL - Tagli a spirale sinistra

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0
Codice	G 3976 ....	2004	2005	2006	2007	2008	2010	2012	2014	2015	2016	2018	2020
<b>G 3976/2 - 15°</b>	Cad. €												
Codice	G 3976 ....	3004	3005	3006	3007	3008	3010	3012	3014	3015	3016	3018	3020
<b>G 3976/3 - 30°</b>	Cad. €												



Forma BL

##### Forma BR - Tagli a spirale destra

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0
Codice	G 3976 ....	4004	4005	4006	4007	4008	4010	4012	4014	4015	4016	4018	4020
<b>G 3976/4 - 15°</b>	Cad. €												
Codice	G 3976 ....	5004	5005	5006	5007	5008	5010	5012	5014	—	5016	5018	5020
<b>G 3976/5 - 30°</b>	Cad. €									—			



Forma BR

## Portagodroni per godroni a deformazione

Adatto per godroni per deformazione, per uso industriale di alta qualità

Per impiego assiale e radiale

Forniti senza godroni

#### Tipo semplice per 1 godrone

Adatto per tutti i tipi di godroni, in particolar modo per forma AA

Impiego per Ø da 8 a 200 mm

Lunghezza totale 113 mm

Dimensioni stelo	mm	14x14	16x16
Codice		G 3977 1000	G 3977 1016
<b>G 3977/1</b>	Cad. €		



#### Tipo semplice per 1 godrone, con perno in metallo duro

Adatto per tutti i tipi di godroni, in particolar modo per forma AA per ottenere godronature RAA

Impiego per Ø da 8 a 200 mm

Regolazione dell'angolo di spoglia dell'utensile tramite prigionieri integrati nel gambo

Lunghezza totale 120 mm - Dimensioni stelo ■ 20 mm

Codice	G 3977 1220	<b>G 3977/12</b>	Cad. €	1
--------	-------------	------------------	--------	---

