

Pressione di esercizio 2 Bar

**Impugnature**

Con valvola di regolazione e raccordo portagomma (K 3774/14 Ø 9 mm)

Con attacco filettato M 14 x 1

Attacco entrata R 3/8" sinistra - Lunghezza totale 220 mm

**Con leva economizzatrice**

Codice <b>K 3773 1000</b>	<b>K 3773/1</b>	Cad. €	 1
---------------------------	-----------------	--------	---

**Senza leva economizzatrice**

Codice <b>K 3773 2000</b>	<b>K 3773/2</b>	Cad. €	 1
---------------------------	-----------------	--------	---

**Lance in ottone**

Complete di bruciatore a turbolenza

Adatte per saldobrasatura su tubi di rame o leghe rame/fosforo o stagno/argento

Con bruciatore per uniforme distribuzione del calore sul tubo

Diametro	mm	12	14	17	20
Codice		<b>K 3773 3012</b>	<b>K 3773 3014</b>	<b>K 3773 3017</b>	<b>K 3773 3020</b>
<b>K 3773/3</b>	Cad. €				
Lunghezza fiamma	mm	100	100	110	130

**Bruciatori per alte prestazioni**

Con camera di miscelazione - Attacco filettato M 20 x 1

Si impiegano con l'ausilio dei tubi di prolungamento K 3773/5

**Tipo in ottone**

Per saldature forti su tubi di rame fino al Ø 150 mm

Diametro bruciatore	mm	32	35
Codice		<b>K 3773 4032</b>	<b>K 3773 4035</b>
<b>K 3773/40</b>	Cad. €		
Consumo gas	g/h	600	900

**Tipo in acciaio**

Per riscaldare e bruciare

Diametro bruciatore	mm	45	51	63
Codice		<b>K 3773 4145</b>	<b>K 3773 4151</b>	<b>K 3773 4163</b>
<b>K 3773/41</b>	Cad. €			
Consumo gas	g/h	2200	2900	4500

**Tipo antivento in acciaio inossidabile**

Per lavori all'aperto

Diametro bruciatore	mm	51	57
Codice		<b>K 3773 4251</b>	<b>K 3773 4257</b>
<b>K 3773/42</b>	Cad. €		
Consumo gas	g/h	2900	3700



INOX

**Tubi di prolungamento** per bruciatori K 3773/40 ÷ K 3773/42

In ottone - Piegati a 60°

Attacco M 14 x 1 - Uscita M 20 x 1

Lunghezza	mm	100	200	400	600
Codice		<b>K 3773 5100</b>	<b>K 3773 5200</b>	<b>K 3773 5400</b>	<b>K 3773 5600</b>
<b>K 3773/5</b>	Cad. €				

**Saldatori con attacco filettato**

Completi di: cuffia antivento regolabile, bruciatore smontabile, piedino di appoggio e mazzetta di rame

Si impiegano con l'ausilio delle impugnature K 3773/1 e K 3773/2 (attacco filettato M 14 x 1)

Peso mazzetta	g	350	500
Codice		<b>K 3773 6350</b>	<b>K 3773 6500</b>
<b>K 3773/6</b>	Cad. €		
Consumo gas	g/h	300	150

**Mazzette di rame per saldatori K 3773/6**

Peso mazzetta	g	350	500
Codice		<b>K 3773 7350</b>	<b>K 3773 7500</b>
<b>K 3773/7</b>	Cad. €		

