

Ace Fascette stringitubo a nastro imbutito

Interamente in acciaio inossidabile AISI 316L - Secondo norme DIN 3017

Con nastro imbutito e spigoli arrotondati per un ottimo serraggio senza danneggiamenti del tubo

Adatte nel settore marino, in petrolchimica e nel settore agroalimentare

Si vendono esclusivamente in confezione  indivisibile (vedere nota fine tabella)

Tipo con nastro larghezza 9 mm - Mod. NPSS9M - W5

Vite con esagono 7 mm - Forza di serraggio 4,5 Nm

Per tubi con Ø	mm	8÷12	10÷16	12÷22	16÷27	20÷32	23÷35	25÷40
Codice	L 6576	1008	1010	1012	1016	1020	1023	1025
L 6576/1 - W5	Cad. €							
Per tubi con Ø	mm	30÷45	32÷50	40÷60	50÷70	60÷80	70÷90	80÷100
Codice	L 6576	1030	1032	1040	1050	1060	1070	1080
L 6576/1 - W5	Cad. €							

 50 pz. fino a Ø 23÷35 - 25 pz. da Ø 25÷40 a Ø 40÷60 - 20 pz. Ø 50÷70 e Ø 60÷80 - 10 pz. da Ø 70÷90 a Ø 120÷140

Nastro larghezza 9 mm




W5

Tipo con nastro larghezza 12 mm - Mod. NPSS12M - W5

Vite con esagono 7 mm - Forza di serraggio 5 Nm

Per tubi con Ø	mm	16÷27	20÷32	23÷35	25÷40	30÷45	32÷50	40÷60	50÷70	60÷80	70÷90	80÷100
Codice	L 6576	2016	2020	2023	2025	2030	2032	2040	2050	2060	2070	2080
L 6576/2 - W5	Cad. €											
Per tubi con Ø	mm	90÷110	100÷120	110÷130	120÷140	130÷150	140÷160	150÷170	160÷180	170÷190	180÷200	
Codice	L 6576	2090	2100	2110	2120	2130	2140	2150	2160	2170	2180	
L 6576/2 - W5	Cad. €											

 25 pz. da Ø 16÷27 a Ø 32÷50 - 10 pz. da Ø 40÷60

Nastro larghezza 12 mm



W5

Ace Fascette stringitubo a nastro perforato

Interamente in acciaio inossidabile AISI 304

Adatte per ambienti corrosivi ed umidi (cantieri navali, settore alimentare, ecc.), settore automotive, industria, ecc.

Con spigoli arrotondati per un ottimo serraggio senza danneggiamenti del tubo

Ad alta resistenza e riutilizzabili più volte - Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio

Si vendono esclusivamente in confezione  indivisibile da 25 pz.

Tipo con nastro larghezza 8 mm - Mod. PSS8 - W4

Vite con esagono 6 mm - Forza di serraggio 2,8 Nm

Per tubi con Ø	mm	8÷12	10÷16	14÷24	18÷28	24÷36	25÷45	32÷52	40÷60	47÷67	62÷82
Codice	L 6580	1008	1010	1014	1018	1024	1025	1032	1040	1047	1062
L 6580/1 - W4	Cad. €										

*  50 pz.

Nastro larghezza 8 mm



W4

Tipo con nastro larghezza 13 mm - Mod. PSS13 - W4

Vite con esagono 8 mm - Forza di serraggio 5 Nm (4 Nm fino a Ø 18÷28 mm)

Per tubi con Ø	mm	14÷22	18÷28	24÷36	25÷45	32÷52	40÷60	47÷67
Codice	L 6580	2014	2018	2024	2025	2032	2040	2047
L 6580/2 - W4	Cad. €							
Per tubi con Ø	mm	62÷82	77÷97	92÷112	107÷127	122÷142	137÷157	
Codice	L 6580	2062	2077	2092	2107	2122	2137	
L 6580/2 - W4	Cad. €							

Nastro larghezza 13 mm



W4

Altre fascette in acciaio inossidabile → L 7 pag. 816



martor Cutter per settore alimentare - Antinfortunistici

Mod. SECUNORM HANDY MDP

Corpo in acciaio inossidabile con parti in materiale plastico, rilevabile da metal-detector


Con nottolino laterale, per uso destrorso e sinistrorso e lama retrattile automaticamente

Adatto per l'impiego nel settore alimentare e industria farmaceutica e per tagliare cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi e reggette di plastica

Completo di lama in acciaio inossidabile M 7070/5, a doppio profilo tagliente idonea al

contatto con alimenti

Fuoriuscita lama 13 mm - Profondità di taglio 9 mm - Lunghezza totale 100 mm

Codice M 7070 2000	M 7070/2	Cad. €	 10
--------------------	----------	--------	--

Lama di ricambio, in acciaio inossidabile, idonea al contatto con alimenti

A doppio profilo tagliente - Adatta per M 7070/2 e M 7070/3

Spessore 0,30 mm - In confezione da 10 lame

Codice M 7070 5000	M 7070/5	La cf. €	 10
--------------------	----------	----------	--

